

Série Dimension


Réf : CS 5 241

Entrée : 100 à 120 V et

200 à 240 V mono

Sortie : 24 V - 5 A

Puissance : 120 W



HVS.

PRECONISATEUR DE SOLUTIONS DEPUIS 1985

2 rue René Laennec 51500 Taissy France

Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail: hvssystem@hvssystem.com

Site web : www.hvssystem.com

Disponible sur stock

Garantie 3 ans

Offre sur demande

- Surcourant : 120 %
- Très grande fiabilité :
MTBF : 869 000 h à pleine charge et à 40°C
- Connectique à vis
- Plage de température : - 25°C/+ 60°C
- Réglage de la tension de sortie de 24 à 28 V
- Carter métallique
- Pointe de courant à la mise sous tension < 3 A
(Protection amont mini à prévoir 10A courbe B)
- Estampillée aux normes internationales : CE - UL
- Rendement : 90 %
- Fonctionnement possible de 90 à 123 V et de 180 à 264 Vac
- Tenue aux microcoupures : 78 ms à pleine charge sous 230 V
- Protégée contre les court-circuits, les surcharges et les fonctionnements à vide

Fiches techniques complètes sur :
www.puls-power.com

Vos Contacts PULS France :

Anne Claire Beige - Hubert Chapelle

Email : Puls@puls-power.fr